

**Nikon** Nikon Sport Optics

Nikon MONARCH HG 8x30

419,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Im Laden in Genf verfügbar

Art.-Nr. (SKU)

BDA323FA + BDB90182

Les Fieldscope PROSTAFF 5 COMPLETE avec sont OCULAIR SEP zoom 16-48x sont les modèles entrée de gamme des Fieldscope de Nikon.

BESCHREIBUNG

Nikon Prostaff 5 Fieldscope 60-A avec zoom 16-48x

Les Fieldscope PROSTAFF 5 sont les modèles entrée de gamme des Fieldscope de Nikon et les successeurs de la série RA III. Les Fieldscope PROSTAFF 5 (corps seul) sont environ 20 % plus légers que les RA III actuels.

Le nouvel oculaire zoom minimise les aberrations chromatiques situées en bordure du champ visuel, et offrent un long dégagement oculaire pour une vision confortable.

Avec oculaire zoom SEP-20-60

- Oculaire spécifique pour une utilisation avec le Fieldscope PROSTAFF 5 de Nikon.
- Monture à baïonnette avec verrou pour faciliter la fixation et le déclenchement.
- Traitement multicouche intégral
- Résistance à l'eau
- Long dégagement oculaire
- Nouvel œillette adaptable : une position pour DS, une position pour le dégagement oculaire.

Les avantages en bref :

- Corps environ 20 % moins lourd que le modèle actuel.

- La réduction des aberrations chromatiques en bordure du champ visuel et le long dégagement oculaire sont obtenus grâce au nouvel oculaire zoom.
- Grand objectif (60 mm & 82 mm) pour un champ visuel plus lumineux.
- Toutes les lentilles et tous les prismes de la lunette et des oculaires bénéficient d'un traitement multicouche.
- Étanches (jusqu'à 1 mètre pendant 10 minutes) et anti-buée, avec des joints toriques et un remplissage à l'azote dans la lunette. Oculaires résistants à l'eau.
- Parasoleil de type coulissant intégré.
- Verre écologique sans arsenic ni plomb.
- Étui inclus.
- La lunette est équipée de deux filetages de fixation sur trépied, avec possibilité d'utiliser ou non un système de digiscopie.
- Design stylé et compact.

TECHNISCHE DATEN

Poids	450 g
Remplis à l'azote	Oui
Étanche	Oui
Dégagement oculaire	16.2 mm
Mise au point minimum	2.0 m
Champ à 1000 mètres	145 m
Diamètre	60 mm
Grossissement	13 - 40x MC II zoom